

ZOLLER TMS Tool Management Hardware Solutions

Умные шкафы:

»keeper« Инструментальный шкаф

Инструментальный шкаф »keeper«, совместно с системой контроля »quickPick«, обеспечивает прозрачный контроль выдачи и учета Ваших инструментальных сборок и патронов, используемых в Вашем производственном цикле.



»keeper« L (Большой) and »keeper« S (Малый)

Инструментальные сборки и патроны могут легко контролироваться с использованием инструментальных шкафов ZOLLER »keeper«.

Доступны в двух конфигурациях

Пять вертикальных выдвижных секций для 240 или 480 инструментов (зависит от размера)

Инструментальные полки могут быть индивидуально настроены на различную высоту, в зависимости от длины инструмента

Электронные замки с светодиодным дисплеем для каждой выдвижной секции (опционально)

»quickPick« система управления для совершенного управления запасами и простого инструментального обеспечения, с интегрированным контролем допуска

Максимум 5 инструментальных шкафов ZOLLER могут быть установлены в линию и управляться с одного контроллера

Преимущества:

- Минимизация времени на поиск и сборку инструмента, совместно с структурированным хранением
- Простота доступа к инструменту с обеих сторон выдвижной секции
- Наполнение стандартным вставками под инструмент
- Возможность использования электронного замка с светодиодным дисплеем с прямым интерфейсом к системе управления »quickPick«



ZOLLER TMS Tool Management Hardware Solutions

Умные шкафы: »кеерер« Инструментальный шкаф

Аксессуары	Номер заказа	Ширина
Пластиковая вставка SK 40 for »кеерер« S Малый (150 шт.)	WZV0150-10	
Пластиковая вставка s HSK 63 for »кеерер« S Малый (120 шт.)	WZV0150-11	
Пластиковая вставка s SK 40 for »кеерер« L Большой (300 шт.)	WZV0150-12	
Пластиковая вставка s HSK 63 for »кеерер« L Большой (240 шт.)	WZV0150-13	
Пластиковая вставка SK 25	0323522-61	105
Пластиковая вставка SK 30	0323522-33	66
Пластиковая вставка SK 35	0323522-32	66
Пластиковая вставка SK 40	0323522-31	66
Пластиковая вставка SK 45	0323522-30	105
Пластиковая вставка SK 50	0323522-29	105
Пластиковая вставка HSK 32	0323522-86	58
Пластиковая вставка HSK 40	0323522-91	58
Пластиковая вставка HSK 50	0323522-90	66
Пластиковая вставка HSK 63	0323522-51	88
Пластиковая вставка HSK 80	0323522-87	105
Пластиковая вставка HSK 100	0323522-53	120
Пластиковая вставка VDI 20	0323522-54	58
Пластиковая вставка VDI 25	0323522-42	58
Пластиковая вставка VDI 30	0323522-40	66
Пластиковая вставка VDI 40	0323522-39	88
Пластиковая вставка VDI 50	0323522-38	88
Пластиковая вставка VDI 60	0323522-37	105
Вставка D 78/VSH Размер 1	0323522-46	130
Вставка D 92 VSH Размер 2/Adapter GA	0323522-45	130
Вставка D 121 VSH Размер3	0323522-52	138
Пластиковая вставка Capto C3	0323522-92	58
Пластиковая вставка Capto C4	0323522-93	58
Пластиковая вставка Capto C5	0323522-100	66
Пластиковая вставка Capto C6	0323522-94	88
Пластиковая вставка Capto C8	0323522-95	105
Пластиковая вставка Capto C10	0323522-99	120
Пластиковая вставка B58	0323522-96	58
Пластиковая вставка B75	0323522-97	75
Пластиковая вставка B120	0323522-98	120
Пластиковая вставка D 2 1/4" ZE	0323522-34	105
Деревянная вставка (blank)	05B0223-00	328
Деревянная вставка D42 14 отверстий	05B0224-01	328
Емкость для хранения	WZV0101-002	

Опции:

- Дополнительные полки для инструмента
- Пластиковые или деревянные вставки фирмы Lista для различных размеров (SK, VDI, и т.д.)
- Механический замок вместо электронного

Технические данные: »кеерер« S (small):

- **Размеры (ВхШхГ):** 1092 мм x 965 мм x 1042 мм
- **Вес:** 270 кг
- **Вместимость:** 5 вертикальных выдвижных секций с 3мя инструментальными полками и емкость для хранения малых деталей (сверху) для аксессуаров
- **Макс. Диам инструмента:** 150 мм
- **Макс вес на секцию:** 1000 кг
- **Параметры электропитания:** 230 V / 50 Hz / < 1 kVA
- **Ширина отсека:** 810 мм
- **Высота полок:** настраивается индивидуально

Технические данные: »кеерер« L (Большой):

- **Размеры (ВхШхГ):** 2108 мм x 965 мм x 1042 мм
- **Вес:** 430 кг
- **Вместимость:** 5 вертикальных выдвижных секций с 6ю инструментальными полками
- **Макс. Диам инструмента:** 150 мм
- **Макс. Вес на секцию:** 1000кг
- **Параметры электропитания:** 230 V / 50 Hz / < 1 kVA
- **Ширина отсека:** 810 мм
- **Высота полок:** настраивается индивидуально

